

Aral Super Tronic SAE 0W-40

(Low SAPS-Technology)

Pln syntetický vysoce výkonný motorový olej vyznačující se vysokým potenciálem úspory paliva určený především pro použití v moderních čtyřdobých zážehových i vznětových motorech osobních automobilů nejvyšších výkonových parametrů.

Aral SuperTronic SAE 0W-40 poskytuje:

Trvalé zabezpečení motoru za všech provozních podmínek při dlouhých výměnných intervalech.

Maximální flivotnost filtru pevných částic v důsledku uplatnění Aral Low SAPS-Technology.

Vysoký potenciál úspory paliva (v průměru 3 %) a zlepšení složení výfukových plynů.

Specifikace/klasifikace:

ACEA A3, B4, C3

API SM / CF

Schválení:

Mercedes-Benz Blatt 229.31 a 229.51

VW-Norm 502 00 a 505 00

VW-Norm 503 01

BMW Longlife-04

Porsche

Technická data

SAE třída		0W-40	DIN 51511
ASTM barva		2,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15°C	g/ml	0,840	DIN 51757
Viskozita			
100°C	mm ² /s	13,5	DIN 51562
40°C	mm ² /s	74	DIN 51562
Viskozitní index		>170	DIN ISO 2909
Viskozita při -35°C	cP	<6200	DIN 51377
Bod vzplanutí v o.k.	°C	>200	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	<-57	DIN ISO 3016
Sulfátový popel	% hm	0,73	DIN 51575

V souvislosti s dalším vývojem výrobku jsou zmiňované údaje vyhrazeny.

Verze: AS2102060005