

Aral Blue Tronic 10W-40

Lehkobřlný motorový olej na bázi Aral Synth-Technology. Napomáhá k úspo e paliva. Speciální Aral Synth-Technology společn s vybraným aditiva ním komplexem poskytuje vysokou mazací bezpečnost, nejvyšší ochranu proti opotebení, vysokou čistotu motoru, ochranu před úsadami a výhodné vlastnosti při studených startech.

Aral BlueTronic SAE 10W-40 je vhodný pro ty dobré zářehové a vzn tové motory (včetně přeplávaných) osobních a lehkých užitkových (dodávkových) automobilů.

Specifikace/klasifikace:

ACEA A3, B3
API SL / CF

Schválení:

Mercedes-Benz Blatt 229.1
VW-Norm 505 00

Technická data

SAE třída		10W-40	DIN 51511
ASTM barva		3	DIN ISO 2049
Hustota při 15°C	g/ml	0,875	DIN 51757
Viskozita			
100°C	mm ² /s	14,5	DIN 51562
40°C	mm ² /s	100	DIN 51562
Viskozitní index		>145	DIN ISO 2909
Viskozita při -25°C	cP	<7000	DIN 51377
Bod vzplanutí v o.k.	°C	>190	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	<-33	DIN ISO 3016

V souvislosti s dalším vývojem výrobku jsou změny údajů vyhrazeny.
Verze: AS1204050003