

Aral Multi Elastic 15W-40

Přednosti:

- Zabezpečuje uje v plném rozsahu bezpečné promazání motoru i při studeném startu.
- Zabezpečuje dlouhodobý čistící účinek
- Vynikající ochrana před korozí a opotřebením motoru
- Výrazná detergentní /disperzní účinnost.
- Nízké stárnutí oleje a jeho spotřeba.
- Celoroční využití

Balení:

- Sud 205 l
- Soudek 60 l
- Karton 3 x 4 l (plastový kanistr)
- Karton 12 x 1 l

Použití:

Výkonný víceúčelový motorový olej vyrobený na základě minerální bázi určený pro moderní motory osobních automobilů. Aral Multi Elastic lze použít v mnoha souběžných typových zážehových a vznětových motorech, včetně motorů s turbopohonem a katalyzátorem. Aral Multi Elastic lze využít i v lehkých užitkových vozidlech a minibusích. Při využití oleje je třeba dbát na doporučenou klasifikaci výrobce automobilu.

Specifikace/klasifikace:

- API SJ / CF
- ACEA A2, B2
- MB-list 229.1
- VW-norma 501 01 a 505 00 (VW, Audi, Seat, Škoda), vydání 1/97

Základní jakostní hodnoty:

Aral Multi Elastic 15W-40		Určeno dle	Hodnota
SAE-třída		DIN 51 511	15W-40
Barva	ASTM	DIN ISO 2049	4
Hustota při 15 °C	g / ml	DIN 51 757	0,880
Viskozita			
100 °C	mm ² / s	DIN 51 562	14,5
40 °C	mm ² / s	DIN 51 562	110
- 20 °C	mPa*s	DIN 51 377	6500
Viskozitní index		DIN ISO 2909	> 125
Bod vzplanutí COC	°C	DIN ISO 2592	> 220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-27

Změny údajů a skutečností jsou vyhrazeny s ohledem na vývoj výrobku.
Verze: AS2101030005