

# Aral Super Tronic Long Life III SAE 5W-30

**Aral Super Tronic Long Life III SAE 5W-30** byl speciálně vyvinut k zajištění zvýšené čistoty motoru a k ochraně životního prostředí snížením tvorby škodlivých emisí. Prostednictvím koncepce Low SAPS (nízký obsah sufatového popela, fosforu a síry) přispívá k prodloužení životnosti předávkovaných DPF filtrů pevných částic dieslových motorů.

**Aral Super Tronic Long Life III SAE 5W-30** je vhodný pro benzínové a dieslové motory vozidel, které vyžadují oleje splňující výkonové specifikace VW 504 00 a 507 00. Tento olej také splňuje vzhledem k předchozím výkonovým specifikacím VW a tím je také vhodný pro vzhledem k díve vyrobených benzínových i dieslových motorů.

**Aral Super Tronic Long Life III SAE 5W-30** v důsledku uplatnění syntetické báze oleje v kombinaci s nejnovější protiočisovou technologií poskytuje zesílenou ochranu pro dnešní náročně sofistikované konstrukce FSI a TDI předávkovaných motorů.

## Hlavní přednosti:

- Významně přispívá k čistotě filtru DPF, který tak nesnižuje výkon motoru.
- Zvýšenou měrou chrání motor před opotěbením a optimalizuje jeho výkon.
- Uplatnění Aral Low SAPS-Technology přináší maximální životnost DPF filtrů pevných částic dieslových motorů.
- Přispívá ke snížení spotřeby pohonných hmot.
- Snižuje emisní zatížení životního prostředí.

## Schválení:

VW-Norm 504 00, VW-Norm 507 00

## Technická data:

SAE třída		5W-30	DIN 51511
Hustota při 15°C	g/ml	0,850	DIN 51757
Viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,9	DIN 51562
Viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	73	DIN 51562
Viskozita při -30°C	mm <sup>2</sup> /s	<6600	DIN 51377
Viskozitní index		160	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí v o.k.	°C	>200	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016

V souvislosti s dalším vývojem jsou změny uvedených hodnot vyhrazeny. Verze: AS0505060003