

Aral SuperTronic G

SAE 0W-30

Aral SuperTronic G SAE 0W-30 je vysoce výkonný motorový olej se znamenitými lehkoběhnými vlastnostmi vyrobený technologií Aral Synth speciálně koncipovaný pro použití ve všech dobých zážehových i vznětových motorech nejnovější technologie Mercedes-Benz a Opel.

Použití nejmodernější technologie výroby maziv umožnilo u tohoto oleje docílit prodloužené výměnné intervaly při flexibilním systému servisu a tím významně snížit provozní náklady a současně výrazně snížit spotřebu paliva a oleje.

Aral SuperTronic G SAE 0W-30 splňuje nové náročné požadavky předepsané Mercedes-Benz a General Motors pro motory s nízkými emisemi a sníženou spotřebou paliva a oleje. Je schválen pro použití ve všech vozech Opel vybavených systémem Longlife-Service ECOService-Flex; stejně tak je možné jeho používání ve vozech Opel podle dosavadních předpisů pro jejich servis. Je také předepsán pro použití ve voze Saab 9-3 Sport-Limousine.

Specifikace:

ACEA A3, B3, B4

API SL/CF

Schválení:

Mercedes-Benz Blatt 229.3 a 229.5

Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025

VW-Norm 502 00 a 505 00

VW-Norm 503 01

BMW Longlife-01

Technická data

SAE třída		0W-30	DIN 51511
Hustota při 15°C	g/ml	0,841	DIN 51757
Viskozita při 100°C	mm ² /s	12,2	DIN 51562
při 40°C	mm ² /s	72	DIN 51562
při 635°C	mPa.s	5850	DIN 51377
Viskozitní index		>160	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí v o.k.	°C	>230	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-51	DIN ISO 3016

V souvislosti s dalším vývojem výrobku jsou změny uvedených údajů vyhrazeny.

Verze: AS0203050011