

# Aral SuperTronic E

## SAE 0W-30

**Aral SuperTronic E SAE 0W-30** je vysoce výkonný motorový olej se znamenitými lehkoběhnými vlastnostmi vyrobený Aral Synth-technologií, speciálně koncipovaný pro použití ve všech dobých zážehových i vznětových nejmodernějších motorech, jak podle specifikace ACEA A5, B5 požadují například výrobci automobilů Volvo, Honda a Renault.

Použití nejmodernější technologie výroby maziv umožní aplikaci tohoto oleje v modelech vozů Volvo ve kterých jsou předepsány (v pravidlech pro údržbu modelů od 2004) oleje specifikace ACEA A5/B5, A1/B1 nebo WSS-M2C913-B

**Aral SuperTronic E SAE 0W-30** může být svoji ustavenou hodnotou HTHS od 3,0 používán jen v motorech tomu uzpůsobených.

### Specifikace:

ACEA A5, B5

API SL

ILSAC GF 2

### Technická data

Barva ASTM	číslo	2,6	DIN ISO 2049
Hustota při 15°C	g/ml	0,844	DIN 51757
Viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9,8	DIN 51562
při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	56	DIN 51562
při 635°C	cP	5900	DIN 51377
Viskozitní index		174	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí v o.k.	°C	213	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-54	DIN ISO 3016

V souvislosti s dalším vývojem výrobku jsou změny uvedených údajů vyhrazeny.

Verze: AS1309050003