

Aral High Tronic F

SAE 5W-30

Popis:

High Performance motorový olej vysoké výkonové třídy s technologií Aral-Synthese podle speciálních požadavků automobilových značek Ford, Chrysler, Citroen, Range Rover (zářehové i vznětové motory) nebo Renault, Rover, Fiat a Jaguar (zářehové motory). Toto zamení výrobku přináší ve významné míře úsporu pohonných hmot a je tím dalším příspěvkem k ochraně životního prostředí.

Vysoká pevnost mazacího filmu, optimální viskozitní stabilita (HTHS < 3,5 mPa.s) a zvýšená ochranná schopnost zabraňovat opotřebení, zaručuje dlouhou životnost motoru při využití výrobci agregátů poskytovaných výhod výšných intervalů oleje při provozu za podmínek jak krátkých tak i dlouhých jízd.

Použití

Je vhodný pro mazání čtyřdobých zářehových (i s katalyzátory) a vznětových motorů včetně přeplávaných a s přímým vstřikem, zejména výše v popisu uvedených značek osobních automobilů.

Specifikace/klasifikace:

ACEA A1, B1 ; API SL / CF ;
Ford WSS-M2C913-B ..913A, ..912-A1
ILSAC GF 3

Základní jakostní hodnoty:

Aral High Tronic F SAE 5W-30	Hodnota	Určeno dle
SAE třída	5W-30	DIN 51511
Barva ASTM	L 4,5	ISO 2049
Hustota při 15° g/ml	0,850	DIN 51757
Viskozita 100°C mm ² /s	9,6	DIN 51562
40°C mm ² /s	55,5	DIN 51562
-30°C mPa.s	<4000	DIN 51377
Viskozitní index	>160	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí v o. k. °C	>190	DIN EN ISO 2592
Pourpoint °C	<-36	DIN ISO 3016