

Aral Tronic 431

SAE 5W-30

Speciálně určený pro vznětové TDI motory vozů Volkswagen

Specifikace/klasifikace:

ACEA A3/B3
API SJ/CF
Ford WSS-M2C 917-A

Schválení:

VW norma 505 01

Společnost Volkswagen pro nově vyvinuté silně namáhané motory TDI s palivovou soustavou tvořenou samostatnou sdrůženou vstříkovací jednotkou s erpadlo-tryskačkou pro každý váleček zvlášť, uplatňuje speciální požadavky na motorové oleje, specifikované VW-normou 505 01.

Motory, kterých se tato norma týká, lze rozpoznat podle červeného **D** a **I** v označení TDI.



Pro tento účel byl ve výzkumném středisku firmy Aral AG Bochum vyvinut ve spolupráci se společností Volkswagen nový High-Performance motorový olej s viskozitou **SAE 5W-40** na základě nejnovější technologie Aral-Synthese, který plně vyhovuje požadavkům této nově zavedené normy VW. Současně splňuje výše uvedenou normu Ford.

Technická data:

Viskozitní třída SAE		5W-40	DIN 51511
Barva ASTM		3	ISO 2049
Hustota při 15°C	g/ml	0,855	DIN 51757
Viskozita při 100°C	mm ² /s	14,1	DIN 51562
40°C	mm ² /s	89,7	DIN 51562
- 25°C	mPa.s	3250	DIN 51377
Viskozitní index		160	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí v o.k.	°C	230	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-51	DIN ISO 3016